



Cafetera Automática

EVO 2

Con capuchinador automático

Producción:
240 espressos / horaPortafiltros
de 54 mmCaldera con capacidad de
7.5 litros con system DCTecnología
Multi boiler**Ahorro de energía** al poder tener encendidos solo los grupos que necesitas**Perfiles programables** fáciles de identificar por cada grupo**Lanceta de vapor** práctica que se activa con medio giro del pomo, opcional a capuchinador automatico

Opción de agregar uno o dos capuchinadores automáticos

**Repetibilidad y consistencia** para producir siempre el café perfecto

System DC

Características técnicas:

EXTRACCIÓN CONSISTENTE. Tecnología patentada multi-boiler, ajuste la temperatura con 0.1°C de precisión para encontrar el punto ideal.

FUNCIONAL. Portafiltro de 54 mm. de diámetro, empuñaduras ergonómicas, leche fácil y precisa haciendo espuma. Compatible con sistemas CC (GCS, MCS, OCS).

SOSTENIBILIDAD. Grupos independientes para apagar los que no son utilizados o la caldera. Perfecta estabilidad térmica. Todas las piezas expuestas al agua no contienen plomo (CW510L)

EDICIÓN BLACK-BOARD. ¡Hazla tuya! Personaliza tu cafetera como quieras, puedes dibujar directamente en la cubierta de pizarra: ¡Juega, borra y sigue creando!.

CAPUCHINADOR AUTOMÁTICO. crea espuma de leche perfecta de manera sencilla y rápida. Con solo presionar un botón, ajusta automáticamente la temperatura y la textura de la leche, logrando una espuma cremosa y consistente para cappuccinos y lattes, sin necesidad de intervención manual.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
73 cm	51 cm	52.5 cm	67 kg.	220 V.	4500 W.	20 Amp.



DC SYSTEM

Tecnología
multi-boilerAcabados
personalizados