



Cafetera Automática

EVO 2

Sin capuchinador automático



Producción:
240 espressos / hora



Portafiltros
de 54 mm



Caldera con capacidad de
7.5 litros con system DC



Tecnología
Multi boiler



Ahorro de energía al poder tener encendidos solo los grupos que necesitas



Perfiles programables fáciles de identificar por cada grupo



Lanceta de vapor práctica que se activa con medio giro del pomo, opcional a capuchinador automatico



Lancetas profesionales



Repetibilidad y consistencia para producir siempre el café perfecto



System DC

Características técnicas:

EXTRACCIÓN CONSISTENTE. Tecnología patentada multi-boiler, ajuste la temperatura con 0.1°C de precisión para encontrar el punto ideal.

FUNCIONAL. Portafiltro de 54 mm. de diámetro, empuñaduras ergonómicas, leche fácil y precisa haciendo espuma. Compatible con sistemas CC (GCS, MCS, OCS).

SOSTENIBILIDAD. Grupos independientes para apagar los que no son utilizados o la caldera. Perfecta estabilidad térmica. Todas las piezas expuestas al agua no contienen plomo (CW510L)

EDICIÓN BLACK-BOARD. ¡Hazla tuya! Personaliza tu cafetera como quieras, puedes dibujar directamente en la cubierta de pizarra: ¡Juega, borra y sigue creando!.

Frente	Alto	Prof.	Peso	Voltaje	Watts	Amp
73 cm	51 cm	52.5 cm	67 kg.	220 V.	4500 W.	20 Amp.



DC SYSTEM



Tecnología
multi-boiler



Acabados
personalizados

